

## MOTOSALDATRICE MAGIC WELD 200 CHOPPER TECHNOLOGY

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici
- Controllo ad alta frequenza di tensione e corrente di saldatura
- Alternatore a Magneti Permanenti ad alto rendimento
- Corrente ausiliaria monofase 50Hz generata da inverter
- Motore benzina HONDA OHV
- Arresto motore per basso livello olio (oil alert)
- Power optimiser (sistema di ottimizzazione della potenza motore)
- Funzione economizzatore (minimo automatico)
- Barella protettiva
- Portatile (57 kg)
- Secondo direttive CE



Equipaggiamento standard	Motore benzina	Raffredd. ad aria	Avviamento a strappo	Arresto motore (olio)	Economizzatore					
	Alternatore a magneti permanenti	Controllo saldatura ad alta frequenza	Presa	Protezione elettronica corrente aux.	Predisposiz. per TC/RC					

- Accessori a richiesta**
- Spina 230V
  - Comando a distanza RC2 - RC2/90° (cavo 20m) - TC7 (cavo 20m)
  - Cavi saldatura: K185 (4.5+3m, 35mm<sup>2</sup>)  
K190 (10+8m, 35mm<sup>2</sup>)  
K200 (20+15m, 35mm<sup>2</sup>)
  - Cavi di parallelo K 2x150 (35mm<sup>2</sup>)
  - Traino manuale TRM-MW200 (n. 4 maniglie pieghevoli)
  - Carrello traino manuale CTM-MW200

- Versioni a richiesta**
- Uscita ausiliaria 230V c.a.: 1x230V 16A 2P+T CEE
  - Uscita ausiliaria 230V c.a.: 1x230V 16A 2P+T schuko

### Dati tecnici MAGIC WELD 200

#### SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)

Campo di regolazione 20 - 200 A  
 Servizio 200 A - 60%  
 Tensione di innesco 70 V

#### GENERAZIONE IN C.A - 50 Hz

Alternatore a magneti permanenti, autoeccitato, senza spazzole  
 Potenza monofase (max) 3 kVA / 230 V / 13 A  
 Potenza monofase (continua) 2.5 kVA / 230 V / 10.9 A  
 Classe di isolamento H

#### MOTORE

Benzina 4-tempi, OHV, raffreddamento ad aria  
 Modello Honda GX 270  
 \* Potenza netta 6.3 kW (8.5 HP)  
 Cilindri/ Cilindrata 1/ 270 cm<sup>3</sup>  
 Regime 3600 giri/min.  
 Consumo carburante (saldatura 60%) 1.5 l/h

\* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a SAE J1349

#### SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio 5.3 l  
 Autonomia (saldatura 60%) 3.5 h  
 Grado di protezione IP IP 23  
 \* Dimensioni LxIxh (mm) 610x490x520  
 \* Peso a secco 57 kg  
 \*\* Potenza acustica LwA (pressione LpA) 99 dB(A) (74 dB(A) @ 7 m)

\* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.

\*\* Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso; Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.