

Fonctionnalités principales



Mancherons pliables



Disques latéraux



Roue de transport

AFFICHER LES CARACTÉRISTIQUES

Fonction

Largeur de binage max. (mm)	545
Profondeur de binage max. (mm)	280
Vitesse avant	1
Vitesse de rotation des outils marche avant (tr/min)	130 tr/min

Dimensions

Dimensions (L x l x h) (mm)	1 280 x 615 x 1 035
Poids à vide (kg)	30

ACC

Rotors/fraises fournis	Fraises de broyage 4 x 4 dents
Roues	Transport avant
Disques protège-plants	Oui
Emousseur	optionnel
Butteur	optionnel

Moteur

Moteur	4-temps OHC
Type de moteur	GXV57
Cylindrée (cm ³)	57.3
Puissance nette du moteur (kW/ tr/min)	1.5/4 800
Capacité du réservoir d'essence (Litres)	0.67
Capacité du réservoir d'huile (Litres)	0.3
Démarrage	Rappel
Embrayage de transmission	Manuel - centrifuge
Transmission	Engrenage planétaire
Transmission final	Pignon et couple conique
Pression acoustique ressentie par l'opérateur (dB(A))	75
Niveau sonore (dB(A))	92
Vibration (m/sec ²)	6.4

Guidon

Poignée pliable	Oui
Poignée réglable en hauteur	Oui
Mancherons déportables	Oui