

# MOSTRA LE SPECIFICHE

## Funzione

Larghezza di lavoro massima (mm)	800
Profondità di lavoro massima (mm)	325
Velocità di marcia avanti	2
Velocità di retromarcia	1
Velocità di rotazione in avanti (giri/min.)	80 - 113 giri/min.
Velocità di rotazione all'indietro (giri/min.)	28 giri/min.

## Dimensioni

Dimensioni (L x P x A) (mm)	1,395 x 610 x 980
Peso a secco (kg)	49/62

## Taglio

## Motore

Motore	OHC 4 tempi
Modello motore	GX160
Cilindrata del motore (cc)	163
Potenza netta del motore (kW/ giri/min.)	3.6/3,600
Coppia netta del motore (Nm/ giri/min.)	10.3/2,500
Capacità del serbatoio carburante (litri)	2.4
Capacità olio motore (litri)	0.58
Avviamento	Avviamento a strappo
Frizione di trasmissione	Manuale - Tensione della cinghia
Trasmissione	Ingranaggio costante

Trasmissione finale	Catena
Pressione sonora all'orecchio dell'operatore (dB(A)+)	81
Livello di potenza sonora garantito (dB(A)++)	96
Vibrazioni (m/sec <sup>2</sup> )	5.6