

AFFICHER LES CARACTÉRISTIQUES

Fonction

Largeur de binage max. (mm)	410
Profondeur de binage max. (mm)	160
Vitesse avant	3
Vitesse arrière	1
Vitesse de rotation des outils marche avant (tr/min)	0.15 - 1 m/s
Vitesse de rotation des outils marche arrière (tr/min)	0.3 m/s
PTO vitesse de rotation de l'outil (tr/min)	131

Dimensions

Dimensions (L x l x h) (mm)	1 465 x 465 x 1 010
Poids à vide (kg)	50.5

ACC

Rotors/fraises fournis	Fraises de bêchage contre-rotatives avant
Fraises contre-rotatives	Oui
Roues	Roues et pneus
Butteur	optionnel

Moteur

Moteur	4-temps OHC
Type de moteur	GXV57
Cylindrée (cm ³)	57
Puissance nette du moteur (kW/ tr/min)	1.5/4.800
Capacité du réservoir d'essence (Litres)	1
Capacité du réservoir d'huile (Litres)	0.26
Démarrage	Rappel

Embrayage de transmission	Manuel - patin d'expansion
Transmission	Roues - engrenage planétaire sur couple conique
Transmission final	Roues - prise constante / Fraises - chaîne et engrenage
Différentiel / décrabotage	Yes
Pression acoustique ressentie par l'opérateur (dB(A))	74
Niveau sonore (dB(A))	92
Vibration (m/sec ²)	4.5

Guidon

Poignée réglable en hauteur	Oui
-----------------------------	-----